



EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş




Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TÜRCJA
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:
SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Przycisk zamkowy serii CM, 0-I, 60°, stabilny, klucz wyjmowany w każdej pozycji - 1NO

Kod produktu: CM100AC20



Dane techniczne:

Seria	CM/Metalowe
Nazwa produktu	Przycisk sterowniczy
Typ	Zamkowy, 0-I, 60°, stabilny, klucz wyjmowany w każdej pozycji
Styki	1 NO
Średnica montażu	22 mm
Prąd łączeniowy (Ie)	4 A
Znamionowe napięcie w kategoriach użytkowania (U _e)	230V AC
Kategoria użytkowania	AC15
Trwałość mechaniczna	0,5 mln (1200 łączeń/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1200 łączeń/h)
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	2,5kV

Wytrzymałość dielektryczna	1500V AC
Rezystancja izolacji	10 MΩ min. (500V DC)
Temperatura pracy	-15°C÷+80°C
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP65
Przekroje przewodów przyłączeniowych	1,5 - 2,5mm ²
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm

Normy: IEC 60947-5-1, TS EN 60947-5-1, VDE 0660, UL 508

